

Hertalan Technical Note

hertalan ks205 Product Specificaties

PRODUCT- OMSCHRIJVING

Hertalan ks205 is een sputtbare contact lijm die aan twee zijden dient te worden aangebracht. Deze lijm kan worden toegepast op zowel horizontale als verticale ondergronden.

KENMERKEN

Producttype	: Contactlijm o.b.v. synthetische rubbers en hars, opgelost in organisch oplosmiddel
Fysische toestand	: Vloeibaar
Kleur	: Geelachtig
Dampspanning	: 17,2 kPa bij 20 °C
Vlampunt	: < 0 °C
Mengbaar met water	: Nee
Houdbaarheid	: 12 maanden, mits koel opgeslagen in de originele, niet geopende verpakking.

GEBRUIKS- AANWIJZING

Hertalan ks205 is een spuitbare contactlijm die tweezijdig dient te worden aangebracht d.m.v. een gesloten spuitsysteem. Tussen de 5 en 15 minuten na aanbrengen het dakvlak zonder luchtinsluiting sluiten (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid). Voorkom hierbij het ontstaan van spanning en plooiën. De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 5 °C.

ONDERGRONDEN

Beton, gasbeton, hout, (gemineraliseerde) bitumineuze dakbanen e.d.. De ondergrond waar *hertalan ks205* op aangebracht wordt, moet stevig, schoon en droog zijn. Scherpe delen moeten geëgaliseerd worden. *Hertalan ks205* is niet geschikt voor het verlijmen op ongecacheerd (naakt) polystyreenschuim of weekgemaakt PVC.

LIJMVERBRUIK

Afhankelijk van de vlakheid van ondergrond en de te verlijmen materialen, bedraagt de lijmpodracht (tweezijdig aangebracht) 300 g/m² (0,35l/m²).

REINIGING

Gebruikte gereedschappen kunnen met wasbenzine worden gereinigd

OPEN TIJD

De open tijd is sterk afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Onder normale omstandigheden niet meer lijm opbrengen dan in maximaal 5-15 minuten bedekt kan worden. Bij hoge temperaturen wordt de open tijd verkort.

AFBINDTIJD

Afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. De verlijmingsterkte neemt geleidelijk toe en bereikt na ca. 48 uur zijn maximum.

**Hertalan Rubber Products BV, Industrieweg 16
NL 8263 AD Kampen**

**Tel: +31 (0)38 339 33 33
Fax: +31 (0)38 339 33 34**

**E-mail: info@hertalan.com
www.hertalan.com**



hertalan is een geregistreerd handelsmerk